

Invertor de sudura in mediu protector de gaz Model TECHNOMIG 180 SYNERGIC EURO



Prezentare produs:

Technomig 180 Dual Synergic Euro este un invertor pentru sudură prin procedeele MIG-MAG/FLUX/BRAZARE. Acest aparat este solutia perfecta pentru o gama larga de aplicatii (incepand de la operatii de instalare, pana la intretinere si interventii in atelierile de tinichigerie) datorita flexibilitatii mari si a capacitatii de a suda diferite materiale (otel, otel inox, aluminiu). Reglajul SYNERGIC al parametrilor de sudura facilitat de tehnologia ONE TOUCH usureaza utilizarea acestui produs. Este necesara doar setarea grosimei materialului, dupa care se poate incepe operatia de sudura. Sistemul inteligent si automat de control al arcului mentine nivelul crescut al performantei de sudura in toate conditiile de lucru, indiferent de tipul materialului sau al gazului utilizat. Operatorul poate interveni manual asupra lungimei arcului electric, cordonul de sudura putand fi modificat in functie de stilul sau de lucru.



Caracteristici tehnice:

- tensiune de alimentare:	V/1Ph	230 50/60 Hz;
- plajă de reglaj curent:	A	20 ÷ 170;
- curent maxim:	A @20%	140;
- durata activa:	A @60%	80;
- tensiune la mers în gol:	V	60;
- curent absorbit la 60%:	A	12;
- curent maxim absorbit:	A	24;
- putere absorbită:	KW @60%	1,6;
- putere maxima absorbită:	KW	3,8;
- factor de putere:	cosφ	0,7;
- grosime sârma oțel:	mm	0,6 – 0,8;
- grosime sârma inox:	mm	0,8;
- grosime sârma Al:	mm	0,8 – 1;
- grosime sarma tubulara:	mm	0,8 – 1,2;
- grosime sarma brazare:	mm	0,8;
- grad de protecție:		IP 23;
- dimensiuni (Lxlxh):	mm	460x240x360;
- greutate:	Kg	12,1.

Caracteristici constructive:

- compact si usor;
- conexiune torta tip EURO;
- inversare polaritate pentru sudura prin procedeele MIG-MAG/BRAZARE;
- reglaj sinergic, cu selectarea grosimei tablei sudate;
- reglaj fin al lungimei arcului electric;
- ventilat forțat;
- protectie termostatică;
- protectie la sub/supra tensiune;
- protectie pentru utilizarea pe generator ($\pm 15\%$);
- greutatea bobinei cu sarma: max. 5 Kg, 200 mm diametru;
- mâner pentru transport.

Accesorii standard:

Se livreaza cu accesorii pentru sudura cu sarma tubulara, fara gas (FLUX):

- cablu de 16 mm², 1,8 m, **Cod: 120302**;
- torță MIG MT15, 3 m, **Cod: 742180**;
- cleste de masa Toledo 250, **Cod: 712030**.

Cod produs: 816054;

Garantie: - 24 luni persoane fizice
- 12 luni persoane juridice

Accesoriile si consumabilele (duze, electrozi etc.) nu intra sub incidenta garantiei.
Service in garantie si post-garantie prin CENTRE SERVICE AUTORIZATE PARTENER.