Generator de curent stationar cu automatizare la pornire

Generator	SCDE 19YS
Putere max. generator	19 kVA / 15 kW
Putere generator continua	17 kVA / 13.60 kW
Voltaj	400 / 230 V
Frecventa	50 Hz
Factor de putere	0.8
Amperaj	24.5 A
Panou ATS	Inclus in standard
Motor	IND485D
Putere motor	25 cp
Turatie motor	1500 rpm
Nr. cilindri motor	4 vertical in linie
Aspirare aer	Normala
Preincalzire motor	Inclus in standard
Racire motor	Lichid racire
Capacitate lichid racire	5.4 l
Carburant	Motorina
Consum combustibil	≤ 235 g / kW / h
Autonomie la 70% putere	26 ore
Capacitate rezervor	80 l
Tip ulei	15W40 / 15W50
Capacitate rez. ulei	4 l
Consum maxim de ulei	0.25 %
Numar poli	4
Regulator de tensiune	AVR
Precizia tensiunii de ieşire	± 1%
Tip alternator	Senci S164G14C5
Greutate neta	650 kg
Dimensiuni Lxlxh (mm)	1950 x 900 x 1050

Model: SCDE 19YS

Dotare standard panou cu automatizare

Protectie generator IP32
Temperatura de lucru -15° + 70°C
Temperatura depozitare -30°C +80°C

Distribuitor local