

# Pompa pentru tencuiala



Utilaj  
fabricat in  
Italia

## Koine 4

Pentru materiale pre-amestecate  
(exclusiv la sac sau siloz)  
pe baza de: gleturi, var-ciment, ipsos, izolatii

Motoare de clasa S1  
pentru uz profesional  
in mod continuu



Masinele de tencuiala  
Imer se livreaza  
echipate de serie,  
complet, gata de  
functionare

### Echipare standard:

Compresor electric cu membrana  
Cos tronconic cu camera de amestecare  
Motoreductor malaxor si pompa apa  
Gratar detasabil cu rupere a sacului  
Manometru la iesire material  
Pompa apa autoamorsanta  
Instalatie de apa cu fluxometru  
4 roti (2 rotative din care 1 cu frana)  
Stator si rotor 6-3 orange  
40m cablu cu stecher 16A  
40m furtun apa  
16m furtun aer  
15m furtun mat  
Comenzi ergonomice si display cu leduri  
Comanda pneumatica la distanta  
Lance sprituire  
Deflectoare  
Burete spalare  
Rascheta  
Casete accesorii

Pompa de tencuit Imer	Koine 4
Motor electric	400V - 50Hz
Putere motor	7.75 kW
Putere motor amestecare/ pompare	5.50 kW
Putere pompa apa	0.60 kW
Putere rata amestec din bena	0.75 kW
Putere compresor	0.75 kW
Capacitate compresor	250 l/min.
Debit material	22 l/min.
Capacitate rezervor material	110 l
Distanța max. de pompare	25 / *50 m
Inaltime de incarcare	900 mm
Greutate totala utilaj	263 kg
Dimensiuni utilaj LxIxh	1190x730x1560
* Lungime de pompare pentru furtun cu diam. 35 mm	

Distribuitor local