


Cant.	Descriere
1	SQ 5-25  Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual Nr. Produs: 96510212 Pompă submersibilă multitajată, de 3", proiectată pentru alimentarea cu apă menajeră, transferul de lichid în rezervoare, irigații și aplicații de mediu. Pompa are rotoare inundate, fiecare având propriul rulment din carbură de tungsten / ceramică. Pompa este prevăzută cu pornire ușoară și protecție împotriva funcționării la uscat, încărcare, supratensiune, subtensiune, suprasarcină și supraîncălzire. Motorul este un motor monofazat cu magnet permanent care asigură eficiență optimă într-o gamă largă de încărcare. Motorul este prevăzut cu un capac de înlocuire cu priză. Lichid: Lichid pompat: Apă Temperatura maximă a lichidului: 95 °F t max lichid la 0.15 m/sec: 95 °F Temperatura lichidului în timpul funcționării: 68 °F Densitate: 62.29 lb/ft³ Tehnic: Turația pompei pentru care sunt date datele pompei: 10700 rpm Debit nominal: 5 m³/h Înălțime de pompare nominală: 23 m Aprobări pe eticheta motorului: CE,UL,CUL Toleranța curbei: ISO9906:2012 3B Materiale: Pompă: Poliamidă / Oțel inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Rotor: Poliamidă Motor: Oțel inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalație: Refulare pompă: Rp1 1/2 Diametrul minim al forajului: 2.99 in Date electrice: Tip motor: MS3 Puterea de intarare - P1: 1.02 kW

Cant.	Descriere
	Putere motor: 0.939 CP Intrare putere P3: 0.845 CP Frecvența rețelei electrice: 60 Hz Tensiune nominală: 1 x 200-240 V Factor de service: 1.85 Curent nominal: 5.2 A Factor de putere: 1.00 Turație nominală: 10700 rpm Metodă de pornire: direct Grad de protecție (IEC 34-5): IP68 Clasă de izolare (IEC 85): F Lungimea cablului: 4.92 ft Cod produs motor: 96160850 Altele: Greutate netă: 10.6 lb Greutate brută: 11.5 lb Volum de livrare: 0.32 ft³ Danish VVS No.: 388435425

Descriere	Valori și tipuri
Informații generale:	
Nume produs:	SQ 5-25
Cod produs:	96510212
Numărul EAN:	5700396504353
	5700396504353
Tehnic:	
Turația pompei pentru care sunt date datele pompei:	10700 rpm
Debit nominal:	5 m³/h
Înălțime de pompare nominală:	23 m
Etaje:	2
Aprobări pe eticheta motorului:	CE,UL,CUL
Toleranța curbei:	ISO9906:2012 3B
Cod produs pompă:	96080389
Model:	B
Valvă:	pompă cu clapetă reținere încorporată
Materiale:	
Pompă:	Poliamidă / Oțel inox
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Rotor:	Poliamidă
Motor:	Oțel inox
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Instalație:	
Refulare pompă:	Rp1 1/2
Diametrul minim al forajului:	2.99 in
Lichid:	
Lichid pompat:	Apă
Temperatura maximă a lichidului:	95 °F
t max lichid la 0.15 m/sec:	95 °F
Temperatura lichidului în timpul funcționării:	68 °F
Densitate:	62.29 lb/ft³
Date electrice:	
Tip motor:	MS3
Puterea de intarare - P1:	1.02 kW
Putere motor:	0.939 CP
Intrare putere P3:	0.845 CP
Frecvența rețelei electrice:	60 Hz
Tensiune nominală:	1 x 200-240 V
Factor de service:	1.85
Curent nominal:	5.2 A
Factor de putere:	1.00
Turație nominală:	10700 rpm
Metodă de pornire:	direct
Grad de protecție (IEC 34-5):	IP68
Clasă de izolare (IEC 85):	F
Protecție motor:	Y
Protecție termică:	intern
Lungimea cablului:	4.92 ft
Cod produs motor:	96160850
Control:	
CU 300/CU 301:	comunicație imposibilă
Altele:	
Greutate netă:	10.6 lb
Greutate brută:	11.5 lb
Volum de livrare:	0.32 ft³





Nume companie: VIXIM TCC SRL
Creat de: Victor Clicinschi
Telefon: 0743031351
Email: contact@vixim.ro
Date: 28.07.2020

Descriere	Valori și tipuri
Regiuni de vânzare:	EU/S-AMREG/APREG
Danish VVS No.:	388435425