

Cant.	Descriere
-------	-----------

1	SQE 3-55
---	----------



**Not ! Poza de produs poate diferi de produsul actual**

Nr. Produs: [96510158](#)

Pomp submersibil multitajat , de 3", proiectat pentru alimentarea cu ap menajer , transferul de lichid în rezervoare, iriga ii i aplica ii de mediu. Pompa are rotoare inundate, fiecare având propriul rulment din carbur de tungsten / ceramic .

Pompa este prev zut cu pornire u oar i protec ie împotriva func ion rii la uscat, înc rcare, supratensiune, subtensiune, suprasarcin i supraînc lzire.

Motorul este un motor monofazat cu magnet permanent care asigur eficien optim într-o gam larg de înc rcare.

Motorul este prev zut cu un capac de înlocuire cu priz .

**Lichid:**

Lichid pompat: Ap  
 Temperatura maxim a lichidului: 95 °F  
 t max lichid la 0.15 m/sec: 95 °F  
 Temperatura lichidului în timpul func ion rii: 68 °F  
 Densitate: 62.29 lb/ft³

**Tehnic:**

Tura ia pompei pentru care sunt date datele pompei: 10700 rpm  
 Debit nominal: 3 m³/h  
 În l ime de pompare nominal : 56 m  
 Aprob ri pe eticheta motorului: CE,UL,CUL  
 Toleran a curbei: ISO9906:2012 3B

**Materiale:**

Pomp : Poliamid / O el inox  
 DIN W.-Nr. 1.4301  
 AISI 304  
 Rotor: Poliamid  
 Motor: O el inox  
 DIN W.-Nr. 1.4301  
 AISI 304

**Instala ie:**


Refulare pomp : Rp1 1/4  
 Diametrul minim al forajului: 2.99 in

**Date electrice:**

Tip motor: MSE3  
 Puterea de intarare - P1: 1.65 kW

Cant.	Descriere
	Putere motor: 1.54 CP Intrare putere P3: 1.19 CP Frecven a re elei electrice: 60 Hz Tensiune nominal : 1 x 200-240 V Factor de service: 2.05 Curent nominal: 8.4 A Factor de putere: 1.00 Tura ie nominal : 10700 rpm Metod de pornire: direct Grad de protec ie (IEC 34-5): IP68 Clas de izolare (IEC 85): F Lungimea cablului: 4.92 ft Cod produs motor: 96160855  <b>Altele:</b> Greutate net : 11.9 lb Greutate brut : 13.5 lb Volum de livrare: 0.33 ft <sup>3</sup> Danish VVS No.: 388443455 Nr. RSK suedez: 5853377 Norwegian NRF no.: 9041355

Descriere	Valori i tipuri
<b>Informa ii generale:</b>	
Nume produs:	SQE 3-55
Cod produs:	96510158
Numărul EAN:	5700396502564
	5700396502564
<b>Tehnic:</b>	
Tura ia pompei pentru care sunt date datele pompei:	10700 rpm
Debit nominal:	3 m <sup>3</sup> /h
În l ime de pompare nominal :	56 m
Etaje:	4
Aprob ri pe eticheta motorului:	CE,UL,CUL
Toleran a curbei:	ISO9906:2012 3B
Cod produs pomp :	96080396
Model:	B
Valv :	pomp cu clapet re inere încorporat
<b>Materiale:</b>	
Pomp :	Poliamid / O el inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Rotor:	Poliamid
Motor:	O el inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
<b>Instala ie:</b>	
Refulare pomp :	Rp1 1/4
Diametrul minim al forajului:	2.99 in
<b>Lichid:</b>	
Lichid pompat:	Ap
Temperatura maxim a lichidului:	95 °F
t max lichid la 0.15 m/sec:	95 °F
Temperatura lichidului în timpul func ion rii:	68 °F
Densitate:	62.29 lb/ft <sup>3</sup>
<b>Date electrice:</b>	
Tip motor:	MSE3
Puterea de intarare - P1:	1.65 kW
Putere motor:	1.54 CP
Intrare putere P3:	1.19 CP
Frecven a re elei electrice:	60 Hz
Tensiune nominal :	1 x 200-240 V
Factor de service:	2.05
Curent nominal:	8.4 A
Factor de putere:	1.00
Tura ie nominal :	10700 rpm
Metod de pornire:	direct
Grad de protec ie (IEC 34-5):	IP68
Clas de izolare (IEC 85):	F
Protec ie motor:	Y
Protec ie termic :	intern
Lungimea cablului:	4.92 ft
Cod produs motor:	96160855
<b>Control:</b>	
CU 300/CU 301:	comunica ie posibil cu CU 300/CU 301
<b>Altele:</b>	
Greutate net :	11.9 lb
Greutate brut :	13.5 lb





**Nume companie:** VIXIM TCC SRL  
**Creat de:** Victor Clicinschi  
**Telefon:** 0743031351  
**Email:** contact@vixim.ro  
**Date:** 01.08.2020

Descriere	Valori i tipuri
Volum de livrare:	0.33 ft <sup>3</sup>
Regiuni de vânzare:	EU/S-AMREG/APREG
Danish VVS No.:	388443455
Nr. RSK suedez:	5853377
Norwegian NRF no.:	9041355