

## COMPRESOR DE AER PROFESIONAL

### MK 103 - 200 -4

#### PREZENTARE PRODUS

**MK 103-200-4** este un compresor de aer profesional, cu două pistoane, într-o treaptă de compresie, acționat prin curea de un motor electric trifazat prevăzut cu protecție termică.

#### CARACTERISTICI TEHNICE

- tensiune alimentare	V/3Ph	400±10%/50Hz;
- capacitatea buteliei	l	200;
- putere motor	kW	3;
- debit aer aspirat	l/min	395;
- debit aer refulat (la 10 bar)	l/min	247;
- presiune max.	bar	10;
- numărpistoane		2;
- număr trepte compresie		1;
- turația grupului compresor	rpm	1375;
- nivel zgomot	dB	79;
- dimensiuni	cm	151x55x941;
- greutate	kg	91;



#### CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

**MK 103-200-4** este un compresor profesional, cu două pistoane, acționat prin curea de un motor electric trifazat, prevăzut cu protecție termică;

- placă portsupapă din duraluminiu;
- aripioare de răcire a cilindrului și a capacului chiulasei, de construcție specială;
- tub colector cu aripioare de răcire a aerului ce intră în rezervor;
- ventilație forțată cu debit mare, deflector aer cu randament ridicat;
- nivel redus de zgomot datorat noului model de filtru;
- ungere îmbunătățită realizată cu un consum scăzut de ulei.
- fiabilitate crescută datorită turatiei reduse a grupului compresor.

**MK 103-200-4** are un randament îmbunătățit, o construcție robustă și este echipat cu presostat, regulator de presiune, manometru, supapă de siguranță, robinet de purjare, roți și mâner pentru transport.

#### APLICATII

**MK 103-200-4** este foarte fiabil astfel încât este recomandat pentru utilizarea la lucrări cu durată mare în ateliere de vulcanizat, vopsitorii mici, reconditionări mobilă, tapițerie, ateliere de întreținere, acționare scule pneumatice.

#### OPERATII DE ÎNTRETINERE

- schimbarea uleiului de rodaj - după primele 50 de ore de funcționare;
- schimbarea uleiului - o dată la 6 luni;
- spălarea cu detergent a elementului filtrant din burete - lunar;
- purjarea buteliei - săptămânal;

Cantitatea de ulei necesară efectuării unui schimb este de aproximativ 500 ml.

**Uleiuri recomandate:** AGIP -DICREA 100  
SHELL -CORENA P100  
CASTROL -AIRCOL PD100 etc.

#### GARANȚIE: 12 LUNI !

Service în garanție și post-garanție în CENTRE SERVICE AUTORIZATE PARTENER.