

Gama generatoare monofazate pentru șantier
ESE 6000 SK / E

DIESEL

Model	ESE 6000 SK / E	
Putere maxima (kVA)	6,0	
Putere constanta (kVA)	5,4	
Tensiune (V)	230	
Frecventa (Hz)	50	
Factor de Putere (cos φ)	0,9	
MOTOR KOHLER		
Model	KD440	
Capacitate cilindrica (cc)	442	
Cilindri	1, inclinat	
Putere (cp)	13,0	
Combustibil	Motorina	
Aspiratie	Naturala	
Sistem de răcire	Pe aer	
Sistem de pornire	Electrică	
ALTERNATOR LINZ		
Model	E1C10MH	
Putere maxima (kVA)	6,0	
Factor de putere	1	
Nr. poli	2	
CONSUM		
Consum la 75% (l)	1,9	
Capacitate rezervor (l)	4,3	
EMISII SONORE		
Nivel sonor LWA (dB)	97	
DIMENSIUNI SI GREUTATE		
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	800 x 500 x 550	
Greutate (kg)	130	
ECHIPAMENT STANDARD		
Protectie termica	Da	
Prize	1 x 230 V / 36 A	
	1 x 230 V / 16 A	
Intreruptor	2 buc	
Baterie	22Ah	

PROTECTIE	
Protectie electrica	IP 23
Protectie prize	IP 44
Protectie lipsa ulei	DA
ACCESORII OPTIONALE	
Kit roti pentru transport	Optional*
Pornire automata	Optional*
Contor ore functionare	Optional*
Voltmetru	Optional*

Certificări Endress Group Romania S.R.L.:
ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2005, ISO 18001 : 2008.

Grupurile electrogene ZENESSIS sunt conforme CE și sunt testate conform legislației EU privind nivelul de zgomot 2000 / 14 / EC.

Condiții ambientale de referință: presiune 1000 mbar; temperatura 25°C; umiditate relativă 30%; putere în conformitate cu normativele ISO 3046 / ISO 8528.



www.endress-group.ro



ZENESSIS



NOTA: PRODUSELE ENDRESS SUNT ÎNTR-UN PERMANENT PROCES DE DEZVOLTARE ȘI PERFEȚIONARE. DIN ACEST MOTIV, ENDRESS ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA DATELE CUPRINSE ÎN ACESTE PLIANTE FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ.