



## PlastMIX 15

**Malaxor continuu**

Design compact

Performanta ridicata

Motorul robust cu transmisie directă

Ușor de dezasamblat pentru curățare și întreținere rapidă.

Cadrul poate fi reglat la trei înălțimi diferite

Distribuitor local

## Plast MIX 15



### Caracteristici

- Design compact
- Performanta ridicata
- Motorul robust cu transmisie directă asigură un cuplu ridicat și o pornire optimă chiar și atunci când rezervorul este plin.
- Garantează protecție maximă a utilizatorului prin oprirea procesului de amestecare de îndată ce camera de amestecare este îndepărtată.
- Ușor de dezamblat pentru curățare și întreținere rapidă.
- Cadrul poate fi reglat la trei înălțimi diferite (95 / 109,65 sau 116,5 cm).

### Materiale aplicabile

Se foloseste exclusiv pentru materiale cu amestecare rapida:

Tencuieli preamestec  
Mortaruri de zidarie  
Adezivi gresie - faianta  
Adezivi termosistem  
Mase de spaclu  
Tencuieli decorative  
Sape autonivelante  
Sape traditionale preamestec



Plast MIX 15	
Voltaj	230 V / 50 Hz
Putere motor	1,4 kW
Presiune min. apa	2 bar
Debit material	15 l / min
Granulatie max.	5 mm
Capacitate rezervor material	60 L
Greutate echipament	78 kg



Distribuitor local

# Malaxor continuu



## Plast MIX 15

### Protecție maximă:

Procesul de amestecare se oprește imediat ce camera de amestecare este îndepărtată.



Comutator ON/OFF

Motorul robust cu transmisie directă asigură un cuplu ridicat și o pornire optimă chiar și atunci când rezervorul este plin.

Poate fi demontat rapid pentru curățare și întreținere.

### Cadru reglabil pe înaltime

Înălțime tub mixer:  
86 cm - 79 cm - 65 cm  
Înălțimea de încărcare:  
116,5 cm - 109,5 cm - 95 cm

Roti pentru facilitarea transportului și o manevrare mai ușoară în zona de lucru.



Distribuitor local