

ROWELD® P250 B Professional

Echipment electro-hidraulic pentru sudarea manuală cap la cap a țevilor din material plastic tip PE, PP, PVDF.



(* - imagine cu titlu informativ)

ROWELD® P250 B Professional este recomandat la sudarea diametrelor de țevi între 90 mm și 250 mm, fiind compatibil cu următoarele SDR-urile:

PE 80/PE 100:		PP:		PVDF:	
ø (mm)	SDR	ø (mm)	SDR	ø (mm)	SDR
90	7,25 – 26	90	7,25 - 17,6	90	7,25 - 17,6
110 – 250	7,25 – 41	110	7,25 – 26	110	7,25 – 26
		125	7,25 – 33	125	7,25 – 33
		140 - 250	7,25 - 41	140 – 180	7,25 – 41
				200	9 – 41
				225 – 250	11 – 41

Date tehnice:

Sania (Șasiul)	55161
Gama de diametre ø (mm) posibile	90-250
Capacitatea țevilor	*vezi tabel
Cursa cilindrului, max.(mm)	166
Suprafata totala cilindru	6.26 cm ²
Diametrul interior cilindru	32 mm
Diametrul pistonului	25 mm
Dimensiuni (cadru de tevi inclus)	910x520x440mm
Greutate (Kg)	62,7
Freza	120000802
Alimentare	220V/750W/ 3,5 A
Viteza de rotatie motor (min ⁻¹)	660
Viteza de rotatie disc(min ⁻¹) –mers în gol	85
Protecție /Clasa de protecție	I /IP20
Nivelul de zgomot dB(A)	82
Greutate (Kg)	15,00 kg

Plita	53725
Alimentare	220V/1500W
Reglarea temperaturii	controlata electronic
Diametrul plitei	300 mm
Protecție /Clasa de protecție	I /IP20
Greutate (kg)	5,50
Suportul transport plita/freza	55167
Greutate (Kg)	8,20
Unitatea hidraulica	55115
Alimentarea	220V/ 370W /2.9A
Viteza de rotatie motor (min ⁻¹)	2800
Capacitatea pompei (l/min)	2,80
Capacitate rezervor de ulei	0.7 l
Gama de presiuni (bari)	0 -100
Uleiul folosit	HLP – 46(art. no. 53649)
Protecție /Clasa de protecție	I /IP20
Nivelul de zgomot dB(A)	74
Dimensiuni(cu conexiunile incluse)	540x340x340mm(LxWxH)
Greutate (Kg)	28
Puterea totala	P250 B
Puterea totala absorbita (KW)	2,5
Greutatea totala (Kg) (masina cu incuderea adaptoarelor si cutiei de transport, fara eventuale optionale)	165
Cutia de transport	P250B
Lungime (mm)	1200
Latime (mm)	800
Inaltime (mm)	900

Accesorii incluse: Cheie specială hexagonală + imbus pentru piulitele saniei și suruburile imbus ale inserțiilor.
Manual de folosire; Caiet cu tabele ale valorilor de sudare recomandate de DVS (Asociația Inginerilor sudori din Germania).

Cod	Descriere	Greutate set
1000001080	ROWELD® P250B Professional Basic Set, 230V - new model	115,00 Kg
55241	Reducții -Set 90-225mm, pt. ROWELD® P250 B	42,00 Kg

Datele tehnice sunt subiect de modificări fără notificare prealabilă .