



Echipament
fabricat in Italia

PAZ-81X



BISONTE garanteaza:

- Calitatea produselor;
- Inovatii tehnologice;
- Siguranta maxima in exploatare;
- Termene de livrare scurte;
- Service la nivel national si international.

BISONTE folosește componente de inalta calitate de origine controlata și garanteaza trasabilitate completă pentru fiecare echipament produs. Toate procesele industriale sunt certificate în conformitate cu ISO 9001: 2008 si toate echipamentele furnizate sunt conforme reglemantarilor CE in vigoare.

Prin achizitia echipamentelor BISONTE va invitam sa deveniti partenerul nostru si va indrumam doar catre dealeri autorizati unde aveti certitudinea alegerii echipamentului corect, prin:

- Consiliere de specialitate asigurata competent;
- Instruire temeinica in ceea ce priveste utilizarea; utilajelor
- Piese de schimb originale.

Totul cat mai aproape de dvs.!



PAZ-81X - Pompa airless pentru zugravit / vopsit

- Pompa airless cu piston pentru zugravit/vopsit
- Performanta excelenta pentru aplicatii interioare si exterioare
- Eficienta si productivitate
- Echipament inovator si fiabil
- Motor fara perii
- Cadru rezistent, constructie robusta
- Maner cu suport pentru furtun
- Roti pneumatice robuste
- Multi gun: Pompa poate functiona cu 2 pistoale simultan

Distribuitor local

Pompa airless pentru zugravit / vopsit

PAZ-81X

Poate fi utilizata de
2 operatori (2 pistoale)
simultan

8,0 l/min

Se pot aplica vopseluri pe
baza de apa si /sau ulei



Sistemul de vopsire airless confera utilizatorului un
randament foarte mare si o precizie deosebita in
acoperirea suprafetei, reducand astfel pierderile

Se pot aplica vopseluri pe baza de apa si / sau ulei.
Sistemul de vopsire airless confera utilizatorului un
randament foarte mare si o precizie deosebita in
acoperirea suprafetei, reducand astfel pierderile.

Pachet livrare standard:

Pompa
Carucior
2 pistoale airless
3 x duze (525/535/541)
2 x 15m furtun airless 3/8"
Furtun 1/2-15m
Furtun 3/8 - 1m
Furtun 1/4 - 1m
Extensie pistol 45 cm
Ulei de lubrifiere.



Optionale:

Sistem presare/roluire
saci pentru evacuare
materiale semifluide
(se conecteaza la
rezervor)

Cuva
materiala 60 L
(conector si
capac incluse)



Optional extensii
de 30, 50, 75
si 100 cm

Pompe electrice Airless	PAZ-81X
Tip pompa	Cu piston
Alimentare	230V - 50Hz
Controlul presiunii	Electronic
Presiune max. de lucru	227 bar / 3.300 psi
Debit max.	8,0 l/min.
Dimensiune duza max.	0.045" / 1,14 mm
Lungime max. furtun	90 m
Vasozitate admisa	mare
Putere motor	4.500 W
Tip motor electric	Fara perii
Greutate neta / bruta	60 / 75 kg
Dimensiuni ambalaj LxIxh	710x670x895 mm



Distribuitor local