

## VRK FIBRA FIBRA plus

Puternic > Compact



- DESIGN COMPACT
- EXTREM DE MANEVRABIL
- ACCES UȘOR PENTRU ÎNTREȚINERE
- TOATE FILTRELE ACCESIBILE UȘOR

- > Toate piesele mobile sunt inaccesibile, conform celor mai stricte norme de siguranță.
- > Ventilator de răcire cu ecran și inaccesibil.
- > Toba de eșapament sub mașină, pentru mai puțin zgomot și pentru a evita riscurile de arsuri accidentale.
- > Ventilator de răcire pe axa motorului.
- > Ușor de ridicat și transportat.
- > Inel de ridicare pentru utilizarea macaralei / Roți pline / Versiune SKID (fara roți) disponibilă opțional
- > Separare aer/ulei în două etape
- > Cel mai scăzut nivel de ulei în aer pentru această categorie: ≤ 1 PPM!
- > Răcire și uscare cu aer integrate în unitate.

- > Design compact, ușor de manevrabil cu acces ușor pentru întreținere.
- > Toate filtrele sunt ușor accesibile.
- > Toate filtrele (cu excepția filtrului de aer) sunt de tip spin-on, pentru o întreținere mai ușoară.
- > Toba de eșapament poziționată sub sasiu pentru a reduce zgomotul și a evita riscurile de arsuri accidentale.
- > Separare aer / ulei în două etape
- > Cel mai scăzut ulei în aer pentru această categorie: 1-3 PPM!
- > Răcire și uscare a aerului integrate în unitate
- > Sistem pentru accelerație proporțională la cererea de aer:
- > Zgomot și consum mai redus -
- > Puterea este redusă la fluxul de aer
- > Manipulare și întreținere ușoare
- > Rezervor de benzină la vedere și detasabil pentru realimentare practică
- > Toate filtrele sunt de tip spin-on / bayonetă, pentru o schimbare mai rapidă
- > Contor de ore integrat
- > Manometru
- > Termostat cu siguranță @ temperaturi ridicate Start / Stop @ presiuni scăzute: - Activat automat la pornire.
- > Aduce mașina la 2 bari - Împiedică colapsul filtrului separator datorită diferenței de presiune
- > Durată mai lungă de viață a mașinii și a componentelor -
- > Evită ulei în linie - Porneste mai ușor la temperaturi scăzute.



[www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)



Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada București - Pitești km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
[info@italiastar.ro](mailto:info@italiastar.ro) [www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)

# Motocompresor portabil

**ROTAIR**<sup>®</sup>

Utilaj fabricat in Italia

## DATE TEHNICE

Model	VRK FIBRA / FIBRA PLUS
<b>COMPRESOR</b>	
Presiune de funcționare	15 bar
Debit aer furnizat	1.000 l/min
Presiune minimă funcționare	5,5 bar
Transmisie motor-compresie aer	Transmisie prin curea XPZ supradimensionat
Sistem răcire compresor	Aer / Ulei
Volum ulei răcire	5 L
Supape evacuare	1 x 3/4"
Nivel zgomot EECno 2000/14	< 97 LWA
Capacitate baterie	12V cc -300A-30Ah (EN)
Capacitate rezervor carburant	15L
<b>MOTOR BENZINA</b>	
Producător motor	HONDA
Tip motor	GX690
Sistem motor	4 timpi
Emisii	Stage V
Capacitate cilindrică	690 cc
Nr. cilindri	2
Aspirație	Naturala
Putere max motor @3.600 RPM	16,5 kW – 22,5 CP
Turație maximă motor	3.400 RPM
Turație minimă motor	2.000 RPM
Sistem răcire	Aer
Sistem lubrifiere	Ulei
Volum sistem lubrifiere	1,9 L
<b>CALITATEA AERULUI</b>	
Ulei in aer	≤ 1 PPM
Temperat aer comprimat	+20°C   +36°F (FIBRA) Ambient +0°C/+2°C   +0°F/+3,6°F (FIBRA PLUS)
<b>CONDITII AMBIENT</b>	
Altitudine max	1.800 m a.s.l.
Temperatură min/max funcționare	-10°C / +50°C
<b>DIMENSIUNI SI GREUTATI</b>	
Dimensiuni LxIxh mm FIBRA/FIBRAplus	1.168 x 774 x 955 / 1.268 x 774 x 955
Greutate FIBRA/FIBRAplus	250 / 260 Kg

SISTEM DE  
RACIRE SI  
USCARE INTEGRAT

SPECIAL  
**FIBRE**  
OPTIC

CONCEIVED FOR  
FIBRE-OPTIC  
CABLE LAYING

[www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)

Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada București - Pitești km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

