



Vibrator de beton cu convertizor integrat Wacker Neuson IRFU58/230, cap vibrant 58 mm, arbore flexibil 5 m, frecventa 200 Hz

Produs profesional

Cod: 5000610007

Descriere: Vibrator de beton cu convertizor integrat Wacker Neuson IRFU58/230

Vibratorul intern de inalta frecventa pentru beton Wacker Neuson **IRFU58/230** are convertizorul de frecventa integrat, cap vibrant de 58 mm, un arbore flexibil de 5 m si cablu electric 15 m.

Vibratoarele interne de inalta frecventa din seria IRFU sunt caracterizate prin faptul ca pur si simplu pot fi conectate la sursa de alimentare cu 1 faza si sunt gata pentru functionare.

Avantaje produs:

- convertizor de frecventa integrat – nu necesita dispozitive auxiliare si asigura performante constante si nivel ridicat de eficienta;
- fiabilitate in functionare, chiar si in cazul in care tensiunea de alimentare fluctueaza si cand sunt alimentate de la generatoare portabile;
- convertizorul este capsulat si nu necesita intretinere;
- furtun de protectie pentru arborele flexibil fabricat dintr-un material robust, foarte rezistent la abraziune;
- sistemul de protectie **Bodyguard™** ofera mai multa siguranta operatorului. Acest sistem montat pe cablul de alimentare, controleaza toate elementele vibratorului si il opreste in termen de 3 milisecunde, in cazul unor nereguli in functionare sau la aparitia pericolului unui soc electric;
- cap vibrator extrem de durabil, fabricat din otel durificat prin **inductie**, cu rulmenti cilindrici;
- cap vibrator cu posibilitate de mentenanta;
- cutie comutator cu o constructie ergonomica;
- **protectie termica** incorporata;
- cablu de alimentare robust, din cauciuc flexibil;
- ideal pentru utilizarea continua in santiere de constructii;
- fabricat in Germania.

Specificatii tehnice: Vibrator de beton cu convertizor integrat Wacker Neuson IRFU58/230

Tip alimentare	la retea
Tip motor	inalta frecventa
Producator motor	Wacker Neuson
Lungime arbore flexibil (mm)	5
Diametru cap vibrator (mm)	58
Lungime cap vibrator (mm)	400
Greutate cap vibrator (kg)	5.8

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	230/50/1
Intrerupator	da
Vibratii (rpm)	12000
Frecventa vibratii (Hz)	200
Transfomator integrat	da
Clasa de izolatie	I
Clasa de protectie	IP67
Lungime cablu de alimentare (m)	15
Regim de utilizare	profesional
Producator	Wacker Neuson
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta latime (mm)	850
Dimensiune bruta lungime (mm)	760
Dimensiune bruta latime (mm)	185
Dimensiune bruta inaltime (mm)	650
Greutate neta (kg)	19.8
Greutate bruta (kg)	22.3